

DENVER IMPERBLACK

Pintura asfáltica protetora e impermeável

DENVER IMPERBLACK é uma pintura asfáltica, de grande aderência e alta resistência e pronta para uso, para impermeabilização com baixo V.O.C.

DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável de baldrame, alicerces e muros de arrimo (pressão positiva).

VANTAGENS

- Excelente aderência;
- Secagem ultrarrápida;
- Fácil aplicação;
- Baixo V.O.C.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO		RESULTADO DENVER IMPERBLACK
Composição básica		Asfalto e Água
Cor/Aspecto	Estado líquido	Marron
	Estado seco	Preto Brillhante
Massa específica (ME.CQ.014) – g/cm ³		0,95 a 1,05
Viscosidade copo ford 4 (NBR 5849) (25oC+1oC) - Segundos		40 a 60
pH		≥ 9
Tempo de secagem (25 °C ± 2°C)	ao toque (min.)	10
	entre demãos (h)	4
Liberação da área		5 dias

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies de concreto, argamassa, madeira etc. deverão estar limpas, secas e isentas de óleos, graxas e partículas soltas de qualquer natureza.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar 1 demão do produto sem diluição com auxílio de rolo de lã de carneiro, vassoura de pelo macio ou pincel.

A segunda demão aplica-se de forma farta, respeitando o intervalo mínimo recomendado de 4 horas entre as demãos, dependendo da ventilação e temperatura do local.



EMBALAGENS

Lata de 900 ml
 Galão de 3,6 litros
 Lata de 18 litros
 Tambor de 200 litros

CONSUMO

ÁREA x CONSUMO
 Litros/m²

Pintura impermeável	0,80
---------------------	------

RENDIMENTO

EMBALAGEM x RENDIMENTO

Lata com 900 ml	1,12 m ²
Galão com 3,6 litros	4,50 m ²
Lata com 18 litros	22,50 m ²
Tambor com 200 litros	250,00 m ²

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens intactas.

LIMPEZA

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido, e com thinner ou aguarrás, depois de seco.





OBSERVAÇÕES

O produto deve ser homogeneizado antes do uso.

O DENVER IMPERBLACK é uma pintura impermeável que forma uma película fina, não absorvendo grandes movimentações. Para essa necessidade, utilizar membranas, tais como DENVERLAJE PRETO ou DENVERCRIL SUPER.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER IMPERBLACK	h (cm)	d/w (cm)	L (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Lata 900 ml	12,0	10,5	-	0,9	6	2715.00.00	1999*
 Galão 3,6 L	18,5	16,7	-	3,6	4		
 Lata 18 L	34,5	23,5	23,5	17,4	4		
 Tambor 200 L	88,0	58,0	-	197,0	1		

*1999: ALCATRÕES LÍQUIDOS, inclusive asfalto, óleos, betumes e cut backs rodoviários

MANUSEIO E SEGURANÇA (D)

- Produto inflamável. Mantenha o produto afastado do calor, de fontes de ignição e de qualquer chama ou faísca;
- Equipamentos de mistura devem ser à prova de explosão;
- O produto contém solvente. Deve ser evitado o uso em local fechado. Caso isso não seja possível, utilizar ventilação forçada;
- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos. Não reutilizar as embalagens;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos. Procurar auxílio médico imediato. Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com água e sabão e se necessário remover o restante do produto com pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar novamente com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de derramamento, vazamento do líquido ou gases, afastar as fontes de ignição, controlar o vazamento com areia e evacuar o local;
- Em caso de incêndio utilizar Pó Químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono. Não utilizar água;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

H226: Líquidos e vapores inflamáveis.

H320: Provoca irritação ocular.

H400: Muito tóxico para organismos aquáticos.

H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

H350: Pode provocar câncer.

P210: Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. – Não fume.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.soprema.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Imper** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.