

DENVER DESMOLDANTE

Desmoldante concentrado para concreto

DENVER DESMOLDANTE é um produto formulado à base de emulsão de óleos biodegradáveis e atóxicos e aditivos, para ser utilizado como agente de desforma de alto desempenho para peças concretadas.

Especialmente recomendado para ser utilizado como desmoldante em formas de madeira, facilitando a retirada das formas em peças de concreto moldado no local ou pré-moldado. Em diluições menores é indicado para concreto aparente.

VANTAGENS

- Com formulação especialmente atóxica e biodegradável o produto não agride o usuário e o meio ambiente;
- Alto rendimento: permite diluição em água na proporção de até 1:10 (Denver Desmoldante:água);
- De fácil remoção, não provoca impregnação do concreto e não prejudica a aderência de revestimentos sobre o concreto;
- Reduz custo de limpeza das formas proporcionando maior reaproveitamento;
- Proporciona melhor acabamento do concreto e aumenta a durabilidade das formas.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVER DESMOLDANTE
Composição básica	Óleo Vegetal
Cor	Líquido Branco
Massa específica (NBR 5829) - g/cm ³	0,95 a 1,00
Viscosidade Copo Ford 2 (NBR 5849) - Segundos	25 a 40

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

Executar a limpeza dos painéis para retirada de poeira e elementos soltos.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Executar a diluição em água na proporção selecionada em função do estado das formas.

Aplicar com o auxílio de rolo, brocha, pincel ou pulverizador de baixa pressão uma demão farta, porém sem deixar empoçamentos ou excessos.

Para iniciar a concretagem, aguardar a completa secagem do produto (aproximadamente 2:30 horas, conforme condições climáticas).

Em concreto que irá receber revestimento e pintura, é recomendado lavar a superfície com água e sabão neutro com escova de nylon para limpeza de resíduos.



EMBALAGENS

Balde com 18 litros
Tambor com 200 litros

RENDIMENTO

APLICAÇÃO x RENDIMENTO
m²/L

Aprox. 220 a 440 (diluição 1:10)

Variável em função do tipo e estado das formas.

VALIDADE

12 meses

Armazenar em local seco, coberto e ventilado.

LIMPEZA

A limpeza das ferramentas e equipamentos deve ser feita com thinner logo após sua utilização.

OBSERVAÇÕES



Antes de cada reaproveitamento de formas, limpar as formas e aplicar o produto.

Após a aplicação do DENVER DESMOLDANTE, manter as formas em local abrigado das chuvas.

Para formas metálicas utilizar DENVER DESMOLDANTE SM ECO.

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVER DESMOLDANTE	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Balde	34,0	30,3	18,4	4	1518.00.90	N.A*
 Tambor	88,0	58,0	210,5	1		

Altura(h), Diâmetro (d)

Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.

MANUSEIO E SEGURANÇA (A)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

DESEMPENHO DENVER IMPER

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.