

## DENVERCRIL PAREDE

Manta líquida para fachadas

DENVERCRIL PAREDE é um impermeabilizante flexível à base de polímeros acrílicos aplicado como pintura, possui antimoho e antibactericida. Protege da umidade causada pela batida de chuva em muros, paredes externas e fachadas, e também contra ação de vapores em tetos de banheiros.

### VANTAGENS

- Pode ser utilizado como selador antes da pintura com tinta látex ou acrílica;
- Aceita pigmentos de tintas acrílicas;
- Pode ser aplicado como acabamento a partir da terceira demão;
- Elástica e flexível, impermeável;
- Fácil aplicação;
- Elevada resistência à ação de raios ultravioleta (U.V.);
- Menor absorção de água;
- Resistente a fungos.

### PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVERCRIL PAREDE
Composição básica	Resina acrílica
Cor	Branco
Massa específica - g/cm <sup>3</sup>	1,270 a 1,370
Viscosidade Stormer - KU	95 a 110
Ph 25°C	8 a 10
Secagem entre demãos a 23°C ± 2°C	4 horas*

\*Variável em função das condições climáticas e de ventilação

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações

### PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície de argamassa deverá estar firme, resistente, regularizada, desempenada, limpa e sem partículas soltas.

Fissuras deverão ser previamente tratadas ou calafetadas com mástique podendo ser incorporado ao sistema de pintura uma faixa de tela de reforço à base de poliéster.

### METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Com o auxílio de um rolo, trincha ou pincel, aplicar a primeira demão de DENVERCRIL PAREDE diluído em até 10% de água.

Aguardar o intervalo de secagem entre demãos de 6 horas (variável em função das condições climáticas e de ventilação) e aplicar duas ou mais demãos do produto puro para acabamento desejado.



### EMBALAGENS

Galão com 3,6 kg  
Balde com 18 kg  
Tambor com 200 kg

### CONSUMO

USO x CONSUMO  
(kg/m<sup>2</sup>/demão)

Paredes e Fachadas 0,15 a 0,25\*

\*Variável em função do tipo de superfície.

### ESPESSURA

CONSUMO x ESPESSURA

Consumo (kg/m <sup>2</sup> )	Espessura (micra)
0,15	35
0,25	60

### RENDIMENTO

EMBALAGEM x RENDIMENTO\*

**Galão com 3,6 kg**

Até 24,00 m<sup>2</sup>

**Balde com 18 kg**

Até 120,00 m<sup>2</sup>

**Tambor com 200 kg**

Até 1.334,00 m<sup>2</sup>

\*Rendimento considerado por demão, variável em função do tipo de superfície.

### VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

#### SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
Vila Maluf - Suzano - SP  
Telefone: (11) 4741 6000

#### BAHIA




Av. Banco do nordeste, s/nº  
CIS Tomba - Feira de Santana - BA  
Telefone: (75) 3616 6059



www.denverimper.com.br

**INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE**

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

DENVERCRIL PAREDE	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
 Galão	19,0	18,0	3,8	4	3209.10.10	N.A.*
 Balde	34,0	30,3	18,8	4		
 Tambor	88,0	58,0	214,5	1		

Altura(h), Diâmetro (d)

\*\*Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos.\*\*

**MANUSEIO E SEGURANÇA (C)**

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

**FRASES DE SEGURANÇA**

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site [www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)

**LIMPEZA**

A limpeza de equipamentos e ferramentas poderá ser efetuada com água, enquanto o produto não estiver seco. Após a secagem, efetuar a limpeza com thinner.

**OBSERVAÇÃO**

Em paredes com revestimento ou camada de regularização em estado de desagregação pode ser necessário aplicação de selador acrílico ou de uma demão do produto mais diluído.

**DESEMPENHO DENVER IMPER**

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A **Denver Imper** fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

**SÃO PAULO**

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500  
 Vila Maluf - Suzano - SP  
 Telefone: (11) 4741 6000

**BAHIA**

Av. Banco do nordeste, s/nº  
 CIS Tomba - Feira de Santana - BA  
 Telefone: (75) 3616 6059



[www.denverimper.com.br](http://www.denverimper.com.br)