

DENVERFITA PRIMER ACQUA

Primer base água para aderência de fitas e mantas

DENVERFITA PRIMER ACQUA é uma pintura asfáltica para imprimação à base de água.

DENVERFITA PRIMER ACQUA é utilizado como primer (base) em substratos de concreto ou argamassa em locais que serão aplicados fitas ou mantas asfálticas.

VANTAGENS

- Fácil de aplicar;
- Ótima aderência;
- Sem solvente e sem cheiro;
- Boa capacidade de penetração.

PROPRIEDADES TÍPICAS

ENSAIO	RESULTADO DENVERFITA PRIMER ACQUA
Composição básica	Asfalto
Cor	Marrom escuro
Massa Específica (NBR 5829) - g/cm ³	0,99 a 1,10
Viscosidade Copo Ford 4 (NBR 5849) – Seg.	12 a 20
Secagem – hrs.	4

As propriedades apresentadas foram obtidas em ensaios de laboratório. Valores de ensaios de novos lotes podem apresentar pequenas variações.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

O substrato a ser imprimado deve estar limpo, isento de óleos, graxas ou partículas soltas de qualquer natureza.

A superfície pode ter leve umidade residual, mas não pode estar saturada, e a aplicação da fita ou manta asfáltica só pode iniciar após total secagem do substrato imprimado.

METODOLOGIA DE APLICAÇÃO

Aplicar com temperatura ambiente entre 10°C e 50°C, utilizando rolo de lã de carneiro, vassoura de cerdas macias, pincel ou pistola.

O tempo de secagem ao toque é de 15 minutos. No entanto, deve-se aguardar o período mínimo de 4 horas, de acordo com condições climáticas, para dar início aos procedimentos de aplicação da fita ou manta asfáltica.



EMBALAGEM

Lata com 900 ml
(Pack com 6 unidades)

CONSUMO

USO x CONSUMO
ml/m²/demão

Imprimação de fitas	150 a 300
Imprimação de mantas	200 a 400

* Variável em função do tipo de superfície.

RENDIMENTO

USO x RENDIMENTO

Imprimação de fitas	Até 6,00 m ²
Imprimação de mantas	Até 4,50 m ²

VALIDADE

24 meses

Armazenar em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

LIMPEZA

A limpeza de equipamentos e ferramentas deverá ser efetuada com água corrente e detergente, enquanto o produto estiver ainda úmido e com thinner ou DENVERSOLVENTE 300, após seco.

OBSERVAÇÕES

O DENVERFITA PRIMER ACQUA deve ser homogeneizado antes do uso.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
Vila Maluf - Suzano - SP
Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
CIS Tomba - Feira de Santana - BA
Telefone: (75) 3616 6059



www.denverimper.com.br

INFORMAÇÕES PARA TRANSPORTE

As informações contidas na tabela a seguir são para fins de transporte, podendo sofrer alterações. Os dados deverão ser confirmados mediante compra.

Altura (h), Diâmetro (d)	DENVERFITA PRIMER ACQUA	h (cm)	d (cm)	PESO BRUTO (kg)	EMPILHAMENTO (Unidades)	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	ONU
	 Lata 900ml		19,0	8,5	1,03	6	2715.00.00

***Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos**

MANUSEIO E SEGURANÇA (C)

- Não deve ser ingerido nem deve entrar em contato com a pele ou os olhos;
- Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Procurar auxílio médico imediato;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água em abundância por pelo menos 15 minutos e procurar auxílio médico;
- Em caso de contato com a pele, remover o produto com um pano limpo embebido em óleo vegetal, lavar com água e sabão em abundância e aplicar creme hidratante;
- Em caso de inalação acidental, remover para um local fresco e ventilado;
- Manter fora do alcance de crianças e animais domésticos;
- Não reutilizar as embalagens;
- Recomenda-se observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e usar EPIs adequados, como luvas e óculos de segurança;
- Não coma, beba ou fume durante o manuseio desse produto.

FRASES DE SEGURANÇA

Não se aplica - Produto não perigoso, não classificado em GHS.

Para mais informações sobre o manuseio e a segurança do produto, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) disponível no site www.denverimper.com.br

**DESEMPENHO
DENVER IMPER**

Garantimos a qualidade dos nossos produtos contra defeitos de fabricação, porém não assumimos a responsabilidade pelo desempenho da obra, uma vez que não temos controle direto sobre as condições de aplicação. Eventuais ressarcimentos estarão limitados ao valor do produto.

Informamos que a empresa pode promover alterações nos produtos sempre que necessário, sem prévio aviso.

Os produtos devem ser aplicados por profissionais habilitados e em conformidade com as instruções constantes nos manuais de aplicação disponibilizados pela empresa.

Os nomes dos produtos são marcas registradas da empresa.

A Denver Imper fabrica uma linha completa de produtos químicos para a construção. Para informações, treinamentos, literatura ou suporte técnico, entre em contato.

SÃO PAULO

Av. Vereador João Batista Fitipaldi, 500
 Vila Maluf - Suzano - SP
 Telefone: (11) 4741 6000

BAHIA

Av. Banco do nordeste, s/nº
 CIS Tomba - Feira de Santana - BA
 Telefone: (75) 3616 6059



www.denverimper.com.br