

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

| | |
|--|---|
| Nome do Produto: | DENVERTEC ELASTIC FIBRAS - COMPONENTE A |
| Nome da Empresa: | Denver Impermeabilizantes Indústria e Comércio Ltda. |
| Endereço: | Rua Vereador João Batista Fitipaldi, 500– Vila Maluf Suzano -SP. |
| Telefone da Empresa: | (0xx11) 4741-6000 |
| Fax: | (0xx11) 4741-6000 |
| Telefone de Emergência: | SUATRANS EMERGÊNCIA: 0800-7077022 / 0800-172020 (LIGAÇÃO GRATUITA EM TODO PAÍS) |
| Web site: | http://www.denverimper.com.br |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura | Indicado para impermeabilização flexível de reservatórios elevados, piscinas, tanques de água potável, espelhos d'água, terraços, sacadas, áreas frias, rodapés em paredes de gesso acartonado, etc |

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| | |
|---|---|
| PERIGOS MAIS IMPORTANTES: | Não aplicável |
| Classificação da substância ou mistura | Não classificado em GHS |
| ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM | |
| Pictogramas | N.A |
| Palavra de Advertência | N.A |
| Frases de Perigo | N.A |
| Frases de Precaução: | |
| - Geral | N.A |
| - Prevenção | P280: Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial P264: Lave cuidadosamente após o manuseio P260: Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis |
| - Resposta a Emergência | P303+P361+P353: EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água/tome uma ducha P305+P351+P338: EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. P321: Tratamento específico consulte um médico P304 + P340: EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração P301+P330+P331: EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito P363: Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

P310: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

- **Armazenamento**

N.A

- **Disposição**

P501: Descarte o conteúdo/recipiente conforme legislação local.

Outros perigos que não resultam em uma classificação Não disponível

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Identificar se o produto é substância ou mistura Mistura

Ingredientes que contribuem para o perigo:

| Nome Químico | N.º CAS | Concentração % |
|-----------------------------|---------|----------------|
| Polímero acrílico | N.A | 40 - 90 |
| Derivado do Isotiazolinonas | N.A | 0,10 – 0,50 |

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- **Inalação:**

Remova a vítima do local contaminado.

A inalação de fumos quando aquecido e fundido pode provocar dores de cabeça e náusea. Afrouxe as roupas, se necessário aplique respiração artificial. Imediatamente contate assistência médica. Levar a FISPQ em caso de inalação. Assegure que a vítima respire ar fresco.

- **Contato com a pele:**

Não apresenta perigo nas condições normais de utilização. Quando aquecido e fundido e em contato, causa queimaduras graves. Retirar as roupas e lavar as áreas afetadas com sabão e água em abundância. Não utilize solvente orgânico. O contato prolongado com a pele poderá causar queimaduras, irritações e dermatites alérgicas. Levar a FISPQ em caso de contato com a pele.

- **Contato com os olhos:**

Não apresenta perigo nas condições normais de utilização. Quando aquecido e fundido e em contato, causa queimaduras graves. Lavar imediatamente com água em abundância, mantendo as pálpebras abertas, movimentando bem os olhos. Imediatamente lave com fluxo de água por 20 minutos no mínimo. Imediatamente consulte assistência médica para tratamento adicional. Levar a FISPQ em caso de contato com os olhos.

- **Ingestão:**

Não é provável que isto ocorra na sua utilização normal. Se for ingerido quente e fundido, causará queimadura grave na boca e garganta. No caso de vômito espontâneo, assegurar a drenagem total, devido ao perigo de sufocamento. A indução ao vômito deve ser realizada apenas pela equipe médica. No caso de inconsciência ou convulsão, não colocar nada na boca da pessoa afetada. Procurar um médico imediatamente. Levar a FISPQ em caso de ingestão.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

Ações que deve ser evitadas: Nunca faça uma pessoa inconsciente vomitar ou ingerir líquidos. Se a pessoa inconsciente vomitar, virar sua cabeça para o lado evitando aspiração.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios Não disponível

Proteção para o prestador de socorros e /ou notas para o médico Óculos de segurança. Luvas resistentes a produtos químicos e proteção respiratória. Tratamento sintomático. Levar a FISPQ em caso de inalação, ingestão, contato com a pele e contato com os olhos. Produto irritante e sensibilizante.

5. MEDIDAS DE CMBATE A INCÊNDIOS

Meios de extinção apropriados: Pó Químico extintor, espuma resistente ao álcool, dióxido de carbono

Meio de extinção não recomendados: Jato de água

Perigos específicos da substância ou mistura: A água contaminada não pode ser liberada para terra, canalizações, etc. Enviar as águas contaminadas e a terra para os locais de acordo com as legislações locais vigentes.

Métodos especiais de combate a incêndio: Não aplicável.

Proteção das pessoas envolvidas no combate a incêndio: Utilize vestimentas com pressão positiva de ar, com sistema de respiração autônomo e máscara tipo facial. Tenha cuidado em caso de incêndio químico

Perigos específicos da combustão do produto químico: A decomposição química pode liberar Óxidos de Carbono e outros gases ou vapores tóxicos

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência: Isolar a área em pelo menos 100 metros de raio mínimo. Restringir o acesso na área a fim de promover a operações de limpeza. Assegurar que a mesma seja efetuada somente por pessoal treinado e usar equipamento de proteção pessoal recomendado. Precauções para o transbordo e manuseio: utilize EPI. Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. Transbordo: Manipule as cargas com cuidado e restrinja o acesso à área de transbordo somente ao pessoal envolvido nas operações. Notificar às autoridades adequadas de saúde, segurança e meio ambiente.

Para o pessoal do serviço de emergência Isolar e sinalizar o local. Aterrizar os equipamentos quando do manuseio. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. Eliminar todas as fontes de calor e ignição, impedir fagulhas e centelhas, e não fumar na área de risco.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência Manter-se distante, com pelo menos 100 metros do local atingido.

Controle de poeira Não aplicável por se tratar de um produto líquido pastoso

Precauções para o meio ambiente: Estancar os vazamentos utilizando materiais absorventes não inflamáveis como a terra e areia. Evitar que o produto entre em contato com o solo, mananciais, rios e lagos.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

| | |
|---|---|
| Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos | As pessoas que irão manipular o produto derramado ou vazado deverão estar com roupas apropriadas, óculos de segurança, luvas e máscaras de proteção respiratória com filtros para vapores orgânicos, evitando assim o contato com a pele e os olhos. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Procedimentos de emergências e sistemas de alarmes | Recomenda-se o uso de técnicas específicas aprovadas pelo corpo de bombeiros |
| Métodos e materiais para a contenção e limpeza: | Sempre que possível recupere o produto com material não inflamável (serragem, palha ou outro material absorvente) e remova o solo contaminado colocando-os em tonéis ou container para seu reaproveitamento ou tratamento. O produto que cair na água ficará na superfície, utilize barreiras de contenção para evitar o seu espalhamento e recupere o produto. |
| Procedimentos a serem adotados: | Recolher com material absorvente e eliminar. Recolher o produto em recipientes plásticos adequados que possam ser fechados, para serem dispostos conforme legislação local vigente |
| Prevenção de perigos secundários: | Não disponível. |
| Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos: | Nenhuma |

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| | |
|---|---|
| Medidas Técnicas Apropriadas: | MANUSEIO |
| Prevenção da exposição do trabalhador: | O produto deve ser manuseado com cuidado em suas embalagens originais. Evitar local úmido. O local deve ser fresco e ventilado evitando assim um acúmulo de vapores gases em caso de um vazamento ou derramamento.. |
| Prevenção de incêndio e explosão: | Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar. Não manusear o produto perto de fontes de calor ou ignição. Tomar medidas contra o acúmulo de cargas eletrostáticas. O uso de chama de queima se não protegida, pode-se constituir em risco de incêndio. |
| Precauções para manuseio seguro: | Manusear de acordo com as normas de segurança para produtos químicos. Evitar contato com a pele, mucosa e olhos. |
| - Medidas de higiene: | |
| Apropriadas: | Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. |
| Inapropriadas: | Não coma, beba ou fume durante o manuseio do produto. |
| Medidas Técnicas Apropriadas | ARMAZENAMENTO |
| Apropriadas | Estabilidade de armazenamento: Evitar calor extremo. Condições de armazenamento adequadas: Guardar em lugar fresco e seco em embalagem de origem não aberta. |
| Inapropriadas | Não armazenar com materiais incompatíveis, tais como Ácidos fortes, Alcalis fortes e Agentes oxidantes fortes |
| Medidas Técnicas para Armazenamento | |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

| | |
|---|---|
| Condições Adequadas | Manter em local arejado e ventilado. Manter em área coberta |
| Condições que devem ser evitadas | Pode reagir com Ácidos fortes, Alcalis fortes e Agentes oxidantes fortes. |
| - Materiais para embalagens | |
| Recomendado: | Embalagens plásticas |
| Inadequado | Não determinado |

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

| | |
|--|---|
| Precauções especiais: | Providenciar lava olhos e chuveiro de emergência para as áreas de manuseio e armazenamento do produto. |
| Parâmetros de controle específicos | Não determinado. |
| - Limites de exposição ocupacional: | Não disponível |
| - Indicadores biológicos: | Não disponível. |
| - Outros limites e valores: | Não disponível. |
| Medidas de controle de engenharia: | Monitoramento periódico de concentração de gases e ou dos vapores nas áreas de sua utilização. Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho. |

Medidas de proteção pessoal

| | |
|------------------------------------|---|
| - Proteção respiratória: | Máscara facial para pós. Em altas concentrações, usar equipamentos de respiração autônoma ou com ar pressurizado. |
| - Proteção das mãos: | Luvas de Látex ou PVC. |
| - Proteção dos olhos/face: | Óculos de segurança para produtos químicos líquidos, ou capacete com protetor facial. |
| - Proteção da pele e corpo: | Aventais de PVC Sapatos de segurança. Roupas de proteção deverão ser usadas. |
| - Proteção perigos térmicos | Roupas apropriadas para calor, caso necessário. |
| - Precauções especiais | Evitar exposição maciça a vapores. Deve ser manuseado por pessoas habilitadas e capacitadas. Nunca reutilizar embalagens para outros fins. As vestimentas e EPI's sempre devem ser limpos e verificados antes de uso. Utilizar sempre para higiene pessoal água, sabão e cremes de limpeza. |

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|-----------------------|---------|
| Estado físico: | Líquido |
|-----------------------|---------|

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

| | |
|---|----------------------------------|
| Forma: | Líquida |
| Cor: | Branca |
| Odor e limite de odor: | Característico |
| pH: | 7,00 – 9,00 |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento: | Não determinado |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição | Não determinado |
| Faixa de ebulição inicial: | Não determinado |
| Ponto de fulgor: | Não determinado |
| Taxa de evaporação: | Não determinado |
| Inflamabilidade: | Não determinado |
| Limites de explosividade/inflamabilidade | |
| - Inferior (LEI): | Não determinado |
| - Superior (LES): | Não determinado |
| Pressão de vapor: | Não determinado |
| Densidade de vapor: | Não determinado |
| Densidade relativa: | Não determinado |
| Solubilidade: | Solúvel em água |
| Coefficiente de partição - n-octanol/água: | Não determinado |
| Temperatura de autoignição: | Não determinado |
| Temperatura de decomposição: | Não determinado |
| Viscosidade: | Brookfield 2/50/25°C: 50 a 250cP |
| Outras informações: | Não determinado |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|--|---|
| Estabilidade química: | Estável em condições normais de uso. |
| Reatividade: | Nenhum desde que o produto seja armazenado, aplicado e processado corretamente. |
| Possibilidade de reações perigosas: | Nenhuma quando o produto é armazenado, aplicado e processado corretamente. |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

Condições a serem evitadas: Baixas temperaturas, o produto pode coagular.

Materiais ou substâncias incompatíveis: Não determinado.

Produtos perigosos da decomposição: Não determinado.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Efeitos específicos: Não disponível.

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

- Toxicidade aguda: Não especificado pela legislação brasileira. No trabalho com o produto recomenda-se que sejam observadas as toxicidades dos ingredientes:

Corrosão / Irritação da Pele Pode causar irritação.

- Lesões oculares graves/irritação ocular Provoca lesões oculares graves

Sensibilização respiratória ou à pele Pode causar sensibilização

Perigo por aspiração Pode causar irritação.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única Contato de exposição única podem causar problemas de ordem dermatológica. Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Toxicidade para órgãos-alvo – exposição repetida Contato prolongado e repetido com a pele pode causar problemas de ordem dermatológica, tais como alergias, queimaduras e rachaduras da pele.

-Efeitos Específicos Ingestão pode causar irritação da mucosa e trato digestivo.

Mutagenicidade em células germinativas: Não disponível.

Carcinogenicidade Não disponível.

Toxicidade à reprodução Não disponível

Substância que podem causar

- Interação Não disponível

- Aditivos: Não disponível

- Potenciação: Não disponível

- Sinergia: Não disponível

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto

- Mobilidade no solo: Não disponível.

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

- **Persistência e degradabilidade:** A introdução de pequenas concentrações não inibem o grau de degradação do lodo ativado em estação de tratamento biológico..
- **Potencial bioacumulativo:** Não disponível.
- **Ecotoxicidade:** Produto solúvel (miscível) na água podendo afetar o ecossistema.
- **Outros efeitos adversos:** Não disponível

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

- **Produto:** A disposição do resíduo deve ser feita de acordo com a Legislação Federal ou local para averiguação das restrições existentes. Produto pode ser coprocessado, aterro ou incinerado
- **Embalagem usada:** A disposição do resíduo deve ser feita de acordo com a Legislação Federal ou local para averiguação das restrições existentes. Embalagem deve ser descartada
- **Restos de produtos:** A disposição do resíduo deve ser feita de acordo com a Legislação Federal ou local para averiguação das restrições existentes. Produto pode ser coprocessado ou incinerado

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

REGULAMENTAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

| | |
|---|--|
| Terrestre | Regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos - Ministério dos Transportes- Resolução n°420 e RESOLUÇÃO ANTT N° 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 - Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos. Manual de autoproteção - manuseio e transporte rodoviário de produtos perigosos – PP15(ed. 2020). |
| Número ONU | N.A |
| Nome apropriado para embarque | “Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos” |
| Classe de risco / subclasse de risco principal | N.A |
| Número de Risco | N.A |
| Grupo de embalagem | N.A |
| Hidroviário | DPC – Diretoria de Portos e Costas(Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítimas (NORMAM) NORMAM 01/DPC : Embarcações empregadas na Navegação Mar Aberto NORMAN 02/DPC: Embarcações empregadas na Navegação Interior IMO – International Maritime Organization – (Organização Marítima |

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

| | |
|---|--|
| | Internacional) International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code) Incorporating Amendment 34-8, 2008 Edition |
| Número IMDG/ ONU | N.A |
| Nome apropriado para embarque | “Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos” |
| Classe de risco / subclasse de risco principal | N.A |
| Número de Risco | N.A |
| Grupo de embalagem | N.A |
| Aéreo | ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil – resolução nº 129 de 08.12.2009 RBAC nº 175 – Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis IS – Nº 175-001 – Instrução Suplementar ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9184-NA/905 IATA – International Air Transport Association (Associação Internacional de Transporte Aéreo) Dangerous Good (DGR) – 51 th edition, 2010 |
| Número ID/ ONU | N.A |
| Nome apropriado para embarque | “Produtos não enquadrados na Resolução em vigor sobre transporte de produtos perigosos” |
| Classe de risco / subclasse de risco principal | N.A |
| Número de Risco | N.A |
| Grupo de embalagem | N.A |
| Observação | As características do produto não correspondem aos parâmetros oficiais que definem produtos perigosos para fins de transportes. De acordo com ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA |
| Regulamentações Adicionais | De acordo com os Regulamentos da UE, o produto não necessita de classificação. Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais. |
| Perigos ao meio ambiente | Não aplicável |

15. REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico:

Regulamentação de transporte terrestre de produtos perigosos - Ministério dos Transportes- Resolução nº420 e RESOLUÇÃO ANTT N° 5.232, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016 - Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos.

Manual de autoproteção - manuseio e transporte rodoviário de produtos perigosos –

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

PP15(ed. 2020).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

- Referências bibliográficas:** AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® E BEIs®: baseado na documentação dos limites de exposição ocupacional (TLVs®) para substâncias químicas e agentes físicos & índices biológicos de exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacional. São Paulo, 2014.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.
- BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.
- ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponível em: <<http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/registered-substances>>. Acesso em: Janeiro de 2021
- EPA dos EUA. 2011. EPI Suite™ para Microsoft® Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: Janeiro de 2021
- GESTIS Substance database - Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA). Disponível em: <[http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates\\$fn=default.htm\\$3.0](http://gestis-en.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_en/000000.xml?f=templates$fn=default.htm$3.0)> Acesso em: Janeiro de 2021
- NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: Janeiro de 2021
- [ABNT] ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS NBR 14725-Parte 2 e parte 4 de 2014, adoção do GHS.
- [BRASIL - RESOLUÇÃO Nº 420] BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres, Resolução Nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004.
- Decreto Federal 2657 de 3 de julho de 1998
- Lei nº 1235 de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos)
Decreto nº 7404 de 23 de dezembro de 2010

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists
CAS – Chemical Abstracts Service
CE50 – Concentração efetiva 50%
IARC – International Agency for Research on Cancer
NR – Norma Regulamentadora
SCBA – Self Contained Breathing Apparatus
STEL – Short Term Exposure Limit
TLV – Threshold Limit Value
TWA – Time Weighted Average

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores:

| | | |
|--|------------------|----------------|
| DENVER IMPERMEABILIZANTES IND. E COM. LTDA. | FISPQ-046 | |
| Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos | Data | Revisão |
| DENVERTEC ELASTIC FIBRAS – COMPONENTE A | 10/02/2021 | 07 |

Esta FISPQ foi elaborada baseada nos conhecimentos atuais do produto químico e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. Cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos do produto.